

Bedienungsanleitung REWITEC® G5

Zur Behandlung von Schalt- und Automatik-Getrieben sowie Differenzialen (bis 5 l Ölvolumen)

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Das REWITEC® Beschichtungskonzentrat ermöglicht es, vorgeschädigte Metalloberflächen (Micropitting, Pitting, Fresser, etc.) zu beschichten und teilweise sogar wieder herzustellen. Sollten dem Getriebeöl zusätzliche Additive (z.B. Teflon, Molybdän o.ä.) zugegeben worden sein, so empfehlen wir, erst einen Ölwechsel durchzuführen. Mit dem bewährten REWITEC® G5 und der patentierten Metallsilikat-Beschichtung können Sie u.a.

- die Lebensdauer Ihres Getriebes verlängern
- die Schaltbarkeit verbessern
- die Leistung optimieren

Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter support@rewitec.com oder per **Telefon 01805 / 78 06 63** (14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz).

Anwendung

1. Das Getriebe bzw. Differenzial sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min gelaufen sein.
Das REWITEC®-Produkt sollte Raumtemperatur haben.
2. Öffnen Sie das Getriebe/Differenzial, setzen Sie den mitgelieferten Schlauch auf die Spritze und ziehen Sie ca. 30 ml Öl aus dem Getriebe/Differenzial. Ziehen Sie nun den Kolben der Spritze bis zum Anschlag zurück, so dass Luft mit in die Spritze gelangt.
3. Schütteln Sie jetzt die Spritze ca. 1 min kräftig, so dass sich das Öl gut mit dem Konzentrat vermischt.
4. Drücken Sie nun den gesamten Spritzeninhalt wieder in das Getriebe/Differenzial und verschließen Sie die Öffnung.
5. Das Fahrzeug danach bitte für ca. 15 min fahren und alle Gänge durchschalten.
6. Nach ca. 1.500 km ist die Behandlung abgeschlossen (bitte führen Sie während dieser Zeit keinen Ölwechsel durch).

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.

Lagerungshinweise:

Bei Raumtemperatur lagern.

QR-Code scannen
und Download-Center auf
www.rewitec.com öffnen.

